

АКРИЛОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ



КЛЕЙ «ЖИДКИЙ ГВОЗДЬ» на основе акрилатных дисперсий с хорошей адгезией к большинству строительных материалов. Не содержит агрессивных растворителей, без запаха. После отверждения становится влагостойким и пригодным для окрашивания.

НАЗНАЧЕНИЕ: приклеивание карнизов, плинтусов, профилей и прочих изделий из пенопласта, полиуретана, пробки, древесины, ДСП и ДВП к кирпичу, бетону и штукатурке. Закрепление подоконников, панелей и гипсокартонных плит.

Артикул	Цвет	Объем	Штрихкод
158279	Белый	280 мл	5411183180819

КАУЧУКОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ



КЛЕЙ «ЖИДКИЙ ГВОЗДЬ» на основе синтетического каучука, быстро-отверждающийся, содержит неагрессивные растворители. Отличается превосходной адгезией ко всем строительным поверхностям, за исключением тефлона, ПЭ и ПП. Можно применять к полистиролу и деликатным отделочным материалам. Заполняет и выравнивает неровности поверхности. После отверждения водостоек.

НАЗНАЧЕНИЕ: крепление плинтусов, профилей, декоративных плит из полистирола, полиуретана, пробки, пластмассы и ДСП к кирпичу, бетону, штукатурке и металлу. Аварийное крепление керамических плиток, рукояток, держателей, крючков и т.п.

Артикул	Цвет	Объем	Штрихкод
167921	Бежевый	280 мл	5411183135482

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК



Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик Profil PU-40, отверждаемый влагой из воздуха, для общестроительных и ремонтных работ, с высокой адгезией к бетону, кирпичу, металлу и другим строительным материалам, не подверженных прямому воздействию УФ-лучей.

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для герметизации швов в промышленных полах, в структурных соединениях вибрирующих конструкций, для герметизации и склеивания металлических конструкций, для создания эластичных клеевых соединений при сборке контейнеров, для укладки кровельных материалов.

Артикул	Цвет	Объем	Штрихкод
199073	Серый	600 мл	5411183188921
199074	Белый	600 мл	5411183188952
199075	Черный	600 мл	5411183188969

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПУ ПЕНЫ PROFIL PRO



Пистолет Profil изготовлен из инструментальной стали и оснащен пластиковой эргономичной рукояткой и винтом с легким ходом регулятора подачи пены.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для нанесения монтажной пены при любых общестроительных работах, а также при установке окон, дверей и различных элементов строительных конструкций.

Артикул	Материал	Штрихкод
199066	Сталь	5411183188914

Качество продукции Profil гарантировано:



собственным современным производством в Московской области;



сертифицированным центром разработок и контроля качества;



командой высококвалифицированных химиков и технических специалистов;



европейскими стандартами производства и управления концерна Soudal Group.

Офис продаж в РФ: **ООО «СОУДАЛ»**

142400, Московская область, г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», д.16

✉ info@profil-rus.ru

🌐 www.profil-rus.ru

Техническая поддержка:



PRO/FIL

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ, ГЕРМЕТИКИ, КЛЕИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА



ТРУБОЧНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ



Универсальная монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов и коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10 °C).

НАЗНАЧЕНИЕ: общестроительные монтажные работы и герметизация различных изделий из ПВХ, алюминия и дерева, изоляция труб и трубопроводов, соединений, зазоров, заполнение пустот.

Артикул	Формула	Объем	Штрихкод
199030	Всесезонная от -5 до +35 °C	625 мл	5411183188624
115033	Зимняя от -10 до +25 °C	625 мл	5411183067912

ПИСТОЛЕТНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ



Линейка обновленных пен Profil 65 с улучшенными эксплуатационными свойствами и высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

НАЗНАЧЕНИЕ: PRO и STANDARD для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков; LITE для общестроительных работ.

Артикул	Формула	Объем	Штрихкод
130776	PRO Летняя от +5 до +35 °C	820 мл	5411183135314
199019	STANDARD Всесезонная от -5 до +35 °C	720 мл	5411183183537
199010	LITE Всесезонная от -5 до +35 °C	625 мл	5411183183551
131561	PRO Зимняя от -10 до +25 °C	820 мл	5411183138834
114999	LITE Зимняя от -10 до +25 °C	625 мл	5411183068056

ОЧИСТИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ



Очиститель в аэрозоле для удаления незатвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей, а также для очистки пистолетов с резьбовым соединением.

НАЗНАЧЕНИЕ: подходит для удаления незатвердевшей пены с различных поверхностей, не подверженных разрушению под воздействием растворителей. Может быть применен для обезжиривания металлических поверхностей перед использованием полиуретанов и силиконов. Содержит смесь растворителей, может реагировать с некоторыми материалами. Рекомендуется произвести тест.

Артикул	Формула	Объем	Штрихкод
152227	Универсальная	400 мл	4665294700621

НАПЫЛЯЕМЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ



Напыляемый полиуретановый утеплитель разработан для помещений бытового и промышленного назначения. Слой напыляемого утеплителя Profil TERMOMAX толщиной 5 см заменяет слой минеральной ваты толщиной 10 см. Обладает отличной адгезией к бетону, кирпичу, дереву, металлу и другим строительным поверхностям (кроме ПП, ПЭ, тефлона). Идеально подходит для тепло- и звукоизоляции и заполнения пустот в местах, где невозможно применить листовые утеплители.

НАЗНАЧЕНИЕ: утепление стен, элементов кровли сложной геометрической формы, подвалов, дверей, строительных конструкций, вспомогательное утепление и герметизация зазоров при использовании листов из пенополистирола, минеральной ваты, напыление на листовые материалы с целью снижения вибрации и повышения параметров звукоизоляции, утепление технологических, промышленных емкостей, трубопроводов.

Артикул	Формула	Объем	Штрихкод
199081	Всесезонная от -5 до +35°C	800 мл	5411183188983

КЛЕЙ-ПЕНА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PROFIL FIX



Полиуретановый клей-пена в аэрозольном баллоне с адаптером под пистолет для применения внутри и снаружи помещений. Может применяться в широком диапазоне температуры окружающей среды.

НАЗНАЧЕНИЕ: идеально подходит для приклеивания гипсокартонных и цементно-стружечных плит в технологии сухой застройки, декоративных плит из древесины и искусственных материалов, жести и т.д. ко всем общестроительным основаниям. Подходит для крепления изоляционных плит и панелей из разного вида полистирола, полиуретана, феноловых пен, а также минеральной ваты и бетонных блоков, кирпича, камня, древесины и металлов (например, при звукоизоляции и утеплении контейнеров, гаражей и т.д.). Можно применять для быстрого возведения стен из пеноблоков.

Артикул	Формула	Объем	Штрихкод
199062	Всесезонная от -5 до +35°C	650 мл	5411183188938

КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ PROFIL XPS



Полиуретановый клей-пена в аэрозольном баллоне с адаптером под пистолет. Может применяться в широком диапазоне температуры окружающей среды.

НАЗНАЧЕНИЕ: монтаж теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола (XPS), полистирола (EPS), сэндвич-панелей с пенополиуретаном (PUR и PIR), минеральной ваты и гипсокартона на фасады, кровли и фундаменты как внутри, так и снаружи помещений. Отличается высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, камню, металлу, оштукатуренным, битумным и деревянным поверхностям (кроме PE, PP, тефлона).

Артикул	Формула	Объем	Штрихкод
199065	Всесезонная от -5 до +35°C	650 мл	5411183188945

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



Герметик кислотного типа с отличной адгезией к большинству общестроительных материалов. Эластичный, быстросохнущий, устойчивый к воздействию окружающей среды и УФ-излучения.

НАЗНАЧЕНИЕ: строительные и конструкционные швы, ремонтно-декоративные работы, герметизация дверных и оконных рам, трубопроводов и вентканалов.

Артикул	Цвет	Объем	Штрихкод
122980 / 199015	Белый	270 мл / 240 мл	5411183033054 / 5411183183568
123081 / 199016	Бесцветный	270 мл / 240 мл	5411183033085 / 5411183183575

САНИТАРНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



Герметик кислотного типа с отличной адгезией к большинству материалов с гладкой основой (керамика, эмаль, стекло, кирпич). Содержит специальные добавки для защиты от плесени и грибка, устойчивый к влажности и УФ-излучению.

НАЗНАЧЕНИЕ: для использования в помещениях с повышенной влажностью или на поверхностях, подверженных постоянному воздействию влаги.

Артикул	Цвет	Объем	Штрихкод
124252 / 199017	Белый	270 мл / 240 мл	5411183035973 / 5411183183582
124253 / 199018	Бесцветный	270 мл / 240 мл	5411183118324 / 5411183183599

ОКРАШИВАЕМЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК



Герметик на основе акриловой дисперсии, без растворителей, с отличной адгезией к пористым материалам: кирпичу, бетону, штукатурке, древесине.

НАЗНАЧЕНИЕ: заделка строительных швов, щелей и трещин, а также для герметизации пористых поверхностей с деформацией до 15%. После отверждения становится влагостойким. Применять только внутри помещений.

Артикул	Цвет	Объем	Штрихкод
122951	Белый	270 мл	5411183033061